

6. PARAMETRI TECNICI DELLE PIASTRELLE IN PVC EASYJOINT


Queste certificazioni sono conformi a test sui prodotti secondo EN 14041, Direttive del Consiglio della comunità Europea e 89/106/EEC (CPD – Construction Products Directive). Informazioni più

Serie	Normativa	Pavimentazione in PVC Easy Joint					
		LIGHT	INDUSTRY	INVISIBLE	HOME DECOR	BUSINESS DECOR	SOLID DECOR
Codice prodotto		2050, 2060, 2080	2010, 2020, 2040	2030	2110	2120	2130
Area di utilizzo (classificazione secondo EN ISO 10581 e 10582)		Per ambienti residenziali e commerciali, garage, laboratori (uso commerciale classe 32,33)	Per ambienti industriali, aree produzione e/o stoccaggio ad alto carico (uso industriale classe 42,43)	Per ambienti Industriali, commerciali e residenziali, garage, o cine, stoccaggio ad alto carico (uso industriale classe 41,42)	Per ambienti residenziali normali classe 22 (uso commerciale classe 32,33)	Per uso commerciale classe 33-34 o industriale classe 41	Per uso industriale classe 42-43
Dimensione piastrella		510x510 mm		468x468 mm	472x472 mm		
Tipo		Pavimento omogeneo			Pavimento eterogeneo		
Peso (+/- 10%) *		1,4kg	2,2 kg	1,7 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,6kg
Strato d'usura		PVC			Fatra DOMO	Fatra Novoflor Extra	Tarkett Premium Collection
Superficie		pelle/diamante/matite	pelle/diamante/matite	pelle di serpente			
Strato superficie		PVC			PUR		
Spessore		7 mm		6,7 mm	6,5 mm	6,5 mm	
Spessore strato superficie	EN ISO 24340	7 mm		6,7 mm	0,2 mm	0,8 mm	2 mm
Stabilità dimensionale *	EN ISO 23999	≤ 0,4 %					
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Buono					
Reazione al fuoco *	EN 13501-1+A1	B _s -s1					
Resistenza batterica	EN ISO 846	Soddisfacente					
Durezza *	EN ISO 868	92±3 Shore A					
Deformazione dopo carico statico *	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm					
Resistenza a sedie con rotelle	EN 425	Adatto					
Resistenza all'abrasione *	EN 660-2	T					
Antiscivolo *	DIN 51130:2014-02	R10		R10	R10	R9	
Rettilineità, rettangolarità, lunghezza *	EN ISO 24342	<=±0,20% di lunghezza normale					
Uniformità del colore *		<±2ΔE*ab					
Solidità del colore alla luce artificiale		>5 (senza danni) (EN 20105-A02)			≥ 6 (EN ISO 105-B02)		
Colori		Maggiori informazioni su www.fortelock.it					
Garanzia		Fino a 12 anni					
Numero piastrelle per 1 m²		4			5		

* non garantibile per piastrelle in materiale riciclato

Le rampe e gli angoli per le piastrelle in PVC Easy Joint della serie Light e Industry sono conformi ai parametri tecnici delle piastrelle Easy Joint Industry. Per quanto riguarda la serie DECOR, SOLID e INVISIBLE, le proprietà delle rampe e degli angoli corrispondono a quelle dei rispettivi tipi di pavimentazione e variano solo nelle dimensioni. Quando si usano i bordi e gli angoli della serie DECOR, SOLID e INVISIBLE preghiamo di prestare attenzione all'illustrazione posizionamento.

È possibile trovare maggiori info e dettagli sui qui indicata riguardo il metodo di posizionamento consigliato. La scelta del tipo di rampa o angolo dipenderà dalla direzione dei colori e modelli. Per maggiori informazioni contattare il proprio fornitore.



Riferimento Documento: ED 210-01-00

DATI TECNICI

1. INTRODUZIONE ALLE PIASTRELLE IN PVC EASY JOINT

Col presente documento vogliamo introdurvi nel mondo delle pavimentazioni premium in PVC ad incastro **Easy Joint**. Per mezzo di moderni macchinari a stampa a iniezione possiamo o'rire rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei di elevata qualità, resistenza e robustezza. I rivestimenti **Easy Joint** sono quindi ideali per installazioni su superfici nuove o vissute in qualsiasi stato di usura.

La scelta accurata dei migliori materiali ci consente di o'rire rivestimenti omogenei ad elevata

elevata robustezza e resistenza chimica, oltre che durata nel tempo. Essi sono ideali per creare uno strato protettivo per il pavimento, capace di resistere ad elevati carichi, all'usura e abrasione oltre che garantire massima resistenza a liquidi ed infiltrazioni (oli, solventi ed altro). La gamma **Easy Joint** propone delle piastrelle eterogenee in PVC dallo stile ricercato ed accattivante per uso commerciale, residenziale o per ambienti civili garantendo stile, resistenza, facile manutenzione e sicurezza. Made in Repubblica Ceca.

2. GAMMA

PIASTRELLE OMOGENEE

Easy Joint LIGHT

2050 – diamond design
2060 – skin design

2015 – Rampa diamond
2025 – Rampa skin
2045 – Rampa coins

2080 – coins design

Easy Joint INDUSTRY

2010 – diamond design
2020 – skin design
2040 – coins design

2016 – Angolo diamond
2026 – Angolo skin
2046 – Angolo coins

Easy Joint ECO

2010 – diamond design
2020 – skin design
2040 – coins design

2035 – Rampa Invisible – tipo A
2034 – Rampa Invisible – tipo B
2033 – Rampa Invisible – tipo C
2032 – Rampa Invisible – tipo D

Easy Joint INVISIBLE

2030 – snake skin design

2036 – Angolo Invisible – tipo A
2037 – Angolo Invisible – tipo B
2038 – Angolo Invisible – tipo C
2039 – Angolo Invisible – tipo D

PIASTRELLE ETEROGENEE

Easy Joint HOME DECOR / 2110

Easy Joint BUSINESS DECOR / 2120

Easy Joint SOLID DECOR / 2130

2115 – Rampa Homedecor – tipo A
2114 – Rampa Homedecor – tipo B
2113 – Rampa Homedecor – tipo C

2126 – Angolo BusinessDecor – tipo A
2127 – Angolo BusinessDecor – tipo B
2128 – Angolo BusinessDecor – tipo C

2112 – Rampa Homedecor – tipo D
2129 – Angolo BusinessDecor – tipo D

2116 – Angolo HomeDecor – tipo A
2117 – Angolo HomeDecor – tipo B
2118 – Angolo HomeDecor – tipo C
2119 – Angolo HomeDecor – tipo D

2135 – Rampa SolidDecor – tipo A
2134 – Rampa SolidDecor – tipo B
2133 – Rampa SolidDecor – tipo C
2132 – Rampa SolidDecor – tipo D

2125 – Rampa BusinessDecor – tipo A
2124 – Rampa BusinessDecor – tipo B
2123 – Rampa BusinessDecor – tipo C
2122 – Rampa BusinessDecor – tipo D

2136 – Angolo SolidDecor – tipo A
2137 – Angolo SolidDecor – tipo B
2138 – Angolo SolidDecor – tipo C
2139 – Angolo SolidDecor – tipo D

3. INSTALLAZIONE

3.1 TEMPERATURA AMBIENTE DI POSA E REQUISITI PAVIMENTO PREESISTENTE

TEMPERATURA AMBIENTE

Non installare le piastrelle immediatamente dopo la consegna. La pavimentazione deve essere acclimatata per almeno 48 ore prima dell'installazione in un ambiente con temperatura compresa tra 18-26°C.

Più alta è la temperatura e più velocemente le piastrelle saranno acclimate. La pavimentazione deve essere scaricata dal pallet e collocata sull'ambiente di posa. Per velocizzare il processo di acclimatazione è necessario collocare le piastrelle in piccoli gruppi, per esempio da 10 pezzi ciascuno. Assicuratevi che la temperatura della pavimentazione sottostante non sia sotto ai 15°C. La temperatura durante l'installazione e nelle 24 ore successive deve rimanere costante e deve essere compresa tra 18-26°C per evitare che le condizioni ambientali possano alterare le dimensioni di parte delle piastrelle. In ambienti con costanti escursioni termiche è necessario procedere con l'installazione lasciando uno scarto di circa 5 mm tra le piastrelle e qualsiasi punto fisso, come ad esempio un muro. Nel caso l'installazione avvenga in ambienti con temperatura inferiore a 15°C, lasciare un maggiore scarto tra le piastrelle e qualsiasi punto fisso. Se l'installazione dovesse essere fatta in ambienti con temperatura sotto lo 0°C preghiamo di prendere contatti con il reparto vendite.

REQUISITI E MODIFICHE DEL PAVIMENTO PREESISTENTE

Il prerequisito per assicurare le migliori performance di resistenza e resa delle pavimentazioni in PVC **Easy Joint** è che la pavimentazione preesistente rispetti gli standard nazionali ed europei previsti in materia di pavimentazioni. La superficie deve essere liscia, senza crepe o polvere, adeguatamente solida, pulita ed asciutta. Consigliamo di riparare eventuali crepe, danni superficiali e dislivelli. Le piastrelle **Easy Joint** possono essere praticamente installate su qualsiasi pavimentazione liscia e livellata quindi consigliamo di livellare le irregolarità e riempire eventuali fori con massetto o malta.

⚠️ RACCOMANDAZIONI

Nel caso di attività di costruzione successive alla posa, consigliamo di coprire adeguatamente la pavimentazione per eliminare la possibilità di danni superficiali.

3.2 METODO DI INSTALLAZIONE

Gamma Easy Joint

LIGHT, INDUSTRY, INVISIBLE, ECO, DECOR

Una volta preparato il piano di posa, procedere con l'installazione delle piastrelle Easy Joint Light, Industry o ECO sulla pavimentazione.

Consigliamo di iniziare la posa dai punti non regolari o lineari così da adeguare l'installazione delle successive piastrelle. È necessario che le piastrelle mantengano un angolo retto. Procedere quindi con l'incastro dei vari pezzi con l'aiuto di un martello di gomma. Iniziare la posa da un angolo e procedere orizzontalmente verso la fine dell'ambiente. Lasciare 5 mm tra le piastrelle e qualsiasi punto fisso (muri, angoli ecc.).

Anche per la posa dei modelli DECOR e INVISIBLE procedere all'installazione in ambienti regolari lasciando uno spazio di 5 mm tra le piastrelle e i punti fissi. Iniziare la posa con piastrelle ad incastro nascosto.

Nel caso di ambienti non regolari, è consigliato lasciare uno spazio di circa 20 cm tra il muro non regolare e la piastrella. Iniziare la posa con la piastrella ad incastro nascosto rivolta verso il muro. Installare le piastrelle da destra a sinistra in modo che la parte visibile dell'incastro dia sempre verso l'ambiente di posa. Installare prima una intera linea di piastrelle e lasciare circa 5 mm di scarto tra le piastrelle e i muri regolari per poi passare ad una linea successiva. Accertarsi di lasciare i 20 cm di scarto su di un solo lato dell'ambiente e che le piastrelle siano installate tra loro mantenendo un angolo retto.

Una volta installate tutte le piastrelle lasciare che queste si abituino all'ambiente prima di iniziare con le operazioni di misura e taglio delle piastrelle finali che andranno installate nel gab di 20 cm vuoto. Anche in questo caso prevenire una distanza di 5 mm tra le piastrelle e il muro o angoli fissi. Questo gab può essere stuccato con un sigillante.

Raccomandiamo di seguire queste istruzioni così da rendere la posa dei rivestimenti DECOR e INVISIBLE più semplici e veloci.

Se si installano le piastrelle su un pavimento con profili di transizione, installare le transizioni e seguire con la posa secondo il principio di cui sopra. Per info su come usare singoli profili di transizione, consultare l'immagine illustrativa.

⚠️ ATTENZIONE

Le versioni **Easy Joint** manifestano sulla superficie diverse fantasie, intese come piccole di'erenze di tonalità e disegni. Consigliamo di confrontare le diverse piastrelle per poi proseguire a propria discrezione con l'installazione.

3.3 TAGLIO PERIMETRALE DELLE PIASTRELLE

Dopo aver tagliato le piastrelle è necessario porre il lato tagliato verso la parete lasciando uno spazio di movimento di circa 5 mm. Questa distanza deve essere mantenuta non solo se la posa dovesse avvenire a ridosso di un muro ma anche a qualsiasi elemento fisso, ad esempio strutture di collegamento (ad esempio di riscaldamento).

Lo spazio vuoto creatosi potrà successivamente essere coperto dal battiscopa o riempito con della malta flessibile. Le piastrelle Easy Joint sono incastrabili tra loro non esercitando alcuna forza ma consigliamo l'utilizzo di un martello di gomma. Sarà possibile e"ttuare dei tagli con

3.4 INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

Le piastrelle in PVC Easy Joint possono essere installate su qualsiasi superficie dura e robusta. In circostanze normali non è necessario l'utilizzo di colla da installare sulla

pavimentazione preesistente. Consigliamo invece l'uso di colla qualora la posa venga fatta su pavimenti esposti ad un elevato sbalzo termico o a luce diretta del sole. Lo stesso vale per pavimentazioni esposte ad umidità e acqua per lungo tempo.

La dimensione dell'area da incollare in una sola operazione dipende dalle condizioni di umidità, temperatura e flusso d'aria presenti sul sito, capaci di influenzare l'azione gelificante dell'adesivo.

Consigliamo quindi di attenersi alle indicazioni indicate dal produttore della colla scelta.

3.4.1. QUANDO INCOLLARE IL PAVIMENTO?

LUCE DIRETTA

Raccomandiamo la posa delle piastrelle con l'utilizzo di colla in caso di posa in ambienti esposti alla luce solare diretta. Le zone interessate potrebbero essere molte quindi diverse porzioni degli ambienti, lucernai, porte trasparenti, zone di carico esposte a sud ecc.

Queste piastrelle, esposte sotto la luce solare, possono assorbire più facilmente il calore provocando una espansione più veloce rispetto alle altre.

Anche in caso di elevati sbalzi termici consigliamo l'uso di colla.

⚠ ATTENZIONE: *Le piastrelle della gamma ECO, quindi costituite da materiale riciclato, possono estendersi più velocemente.*

CAMION O AREE ESPOSTE A GRANDI PESI E STRESS

Il passaggio di carrelli elevatori e transpallet potrebbe provocare, in determinate condizioni, che gli incastri delle piastrelle saltino e che quindi queste si sgancino. Lo stesso potrebbe verificarsi con camion e autocarri pesanti con ruote di piccole dimensioni così come con camion elettrici con batteria sopra l'asse. In queste circostanze consigliamo di testare le

4. GARANZIA

Easy Joint fornisce la seguente garanzia che è soggetta ai termini e alle condizioni consultabili su [www.fortemix.eu/tot.pdf](#) e valida per tutte le piastrelle in PVC Easy Joint per un (1) anno dalla data di spedizione o per il periodo previsto per legge nel paese di consegna.

Easy Joint sostituirà gratuitamente tutti i prodotti difettosi se il difetto è comunicato prima dell'installazione del pavimento. In caso in cui il cliente ritenga che il difetto si sia manifestato dopo l'installazione è necessario informare il referente Easy Joint e consentire ad una ispezione. Se, a seguito di questa, Easy Joint riconosce che il prodotto è difettoso a prescindere dalle condizioni indicate sulla presente garanzia, il prodotto verrà sostituito con consegna equivalente.

Easy Joint garantisce la resistenza all'usura delle pavimentazioni Light, Industry e Invisible (piastrelle in PVC) per un periodo di tre (3) anni dalla data di produzione nel caso di piastrelle nel colore grigio o nero e sei (6) anni nel caso di tutti gli altri colori, ad eccezione dei prodotti realizzati con materiali riciclati.

Con un sovrapprezzo, è possibile estendere la garanzia a sei (6) anni dalla data di produzione nel caso di piastrelle nel colore grigio o nero e dodici (12) nel casi di tutti gli altri colori, ad eccezione dei prodotti realizzati con materiali riciclati.

4.1. NON SONO GARANTITI:

- Tonalità, colore e consistenza
- Bruciature e danni causati da una impropria installazione, uso di ruote a late o un non corretto o improprio utilizzo di prodotti per la pulizia e metodi di manutenzione
- Costi riguardanti la consegna e installazione del materiale acquistato o sostituito
- Problemi causati da umidità, pressione idrostatica o sostanze alcaline nello strato di base di il pavimento.
- Problemi causati da una installazione e manutenzione non prevista dalle condizioni e modalità previste da Fortemix o dalle sue raccomandazioni e istruzioni
- Materiali installati nonostante evidenti difetti
- Installazioni con prodotti, colle e adesivi diversi da quelli raccomandati da Fortemix
- Dissolvenza o schiarimento dovuto alla eccessiva penetrazione della luce solare e all'esposizione a radiazioni degli ultravioletti provenienti dalla luce solare diretta o dalla luce solare che passa attraverso il vetro
- Esclusione scritta della garanzia aziendale
- Dirette o sottointese promesse fatte dal rivenditore o dal rappresentante di vendita

un seghetto o coltello. Per tagli piccoli, dritti e rapidi è possibile utilizzare un cutter, ad esempio, Freiss PF-633.

Prima di eseguire tagli complessi e di cili consigliamo di creare un modello di prova.

⚠ ATTENZIONE

- Le piastrelle tagliate, poste vicino al muro, devono essere almeno 10 cm larghe
- Per porte, fessure e nicchie, la superficie tagliata deve essere maggiore della metà dell'intera piastrella.

Per l'incollaggio delle piastrelle in ambienti a carico pesante raccomandiamo gli adesivi Uzin 430, Bostic EPONAL PU 456, Murexin PU 330 e Dipur Polychem.

Per la posa in ambienti a carico normale/medio, consigliamo qualunque adesivo solvente per pavimenti in PVC. Consigliamo di attenersi sempre alle istruzioni del produttore per valutare idoneità, applicazione e condizioni d'uso.

⚠ ATTENZIONE

Le piastrelle della gamma ECO, quindi costituite da materiale riciclato, possono estendersi più velocemente.

piastrelle installandole senza colla. Qualora fosse necessario va utilizzata della colla nell'area interessata. I carichi massimi consigliati in caso di installazione flottante senza incollaggio sono:

- Carrelli elevatori a quattro ruote con pneumatici in gomma per carichi fino a 1500 Kg
- Carrelli elevatori a tre ruote con pneumatici in gomma con doppia ruota posteriore per carichi fino a 1000Kg.
- Transpallet con un peso totale, comprensivo di carico, non superiore ai 1 000 kg (Superficie pelle, diamante), 500 kg (Superficiematte).

⚠ NOTA: *Con piastrelle ECO, quindi costituite da materiale riciclato, è necessario valutare un carico minore.*

FONTI DI CALORE ESTERNO E CATALIZZATORI

Forni, fornaci e catalizzatori possono far aumentare notevolmente la temperatura del pavimento provocando così una espansione delle piastrelle. Per evitare che ciò accada consigliamo di incollare le piastrelle in ambienti dove si genera maggiore calore.

Easy Joint garantisce la resistenza all'usura delle pavimentazioni DECOR (piastrelle in PVC) per un periodo di sei (6) anni dalla data di produzione. Con un sovrapprezzo, è possibile estendere la garanzia a dodici (12) anni dalla data di produzione.

In caso di reclamazioni riguardanti la resistenza all'usura, il cliente deve notificare a Easy Joint e permettere una ispezione del pavimento. Nel caso in cui la superficie originale della pavimentazione dovesse essere logorata nonostante una corretta installazione e manutenzione, Easy Joint procederà con una sostituzione della/e piastralla/e logorata/e con l'invio di nuova/e.

La sostituzione della/e piastrella/e potrebbe essere soggetta al pagamento da parte del cliente della di"erenza del valore tra la/e nuova/e e precedente/i piastrella/e.

Per assicurare al cliente il diritto alla sostituzione di una o più piastrelle secondo la presente garanzia, è necessario che questo comunichi immediatamente a Easy Joint la presenza di qualsiasi difetto subito dopo averlo scoperto ma non oltre 90 giorni. Tale comunicazione deve essere inviata in maniera scritta alla sede centrale quindi al seguente indirizzo: Easy Joint s.r.o., Kírilovova 812, Paskov, Czech Republic.

Questa garanzia sostituisce tutte le precedenti garanzie, palesi o sottointese. Easy Joint non è responsabile per incidenti o danni causati da eventuali difetti. Una estensione di garanzia deve essere confermata in maniera scritta da Easy Joint. Easy Joint non è responsabile per danni dovuti da errori scaturiti dalla non osservanza delle istruzioni e raccomandazioni del produttore.

Questo manuale è stato concepito al solo uso di guida informativa. Le informazioni contenute sono comunicate in buona fede, ma senza garanzia poiché le condizioni sul sito possono essere diverse e Easy Joint non può in alcun modo influenzarle.

Easy Joint non accetta alcuna responsabilità per nessun prodotto raccomandato nel caso in cui l'utilizzo di questo con uno dei suoi prodotti possa recare danni o difetti o fallire nella sua funzione. Avere conoscenza se i prodotti usati sono adatti per l'applicazione sulla pavimentazione è responsabilità del produttore degli stessi (es. detersivi, adesivi, composti livellanti ecc.) e di chi li utilizza per la posa, non del produttore della pavimentazione.

5. CONSIGLI E AVVERTENZE

Al fine di garantire la più totale soddisfazione con la pavimentazione e col risultato di posa finale, eliminare qualsiasi rischio e procedere con l'installazione senza alcun problema, abbiamo preparato una lista di consigli e avvertenze. Esse saranno utili per qualsiasi nostro

- Alcune ruote e pneumatici possono col tempo lasciare delle macchie sulla pavimentazione. Ciò avviene per via di una reazione chimica tra gli antiossidanti contenuti su pneumatici e il plastificante contenuto nel vinile. Queste macchie/reazioni hanno una colorazione marrone che non è visibile nelle colorazioni scure delle piastrelle (grafite, nero ecc.). Consigliamo l'utilizzo di un sigillante bicomponente poliuretanoico per la protezione contro macchie e colorazione (come Dr. Schutz). La pavimentazione può macchiarsi per via di pneumatici, tinte per capelli o altri agenti chimici aggressivi. Preghiamo di prendere contatto con noi per o"rire maggiori informazioni.

- Per garantire pulizia e mantenere la pavimentazione consigliamo l'utilizzo di prodotti e detergenti o"erti da produttore Dr. Schutz.

- Le piastrelle della gamma ECO (ECOGrey, ECOblack), formate da filamenti e materiali riciclati, non sono uniformi nel colore e possono contenere sostanze contenute nei filamenti, come rame, alluminio, cadmio e piombo. Essi possono inoltre contenere ftalati DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), che sono inclusi tra le sostanze soggette a restrizioni Annex XVII secondo il regolamento REACH e inoltre tra le sostanze soggette ad autorizzazione Annex XIV del regolamento REACH. Gli ftalati non sono rilasciati dai nostri prodotti in caso di utilizzo in condizioni standard/normali e non è previsto un rilascio ragionevole degli stessi in caso di utilizzo secondo le condizioni di uso. Non prevediamo alcun riscio per la salute o per l'ambiente se rispettate le raccomandazioni d'uso. La presenza di ftalati nei nostri prodotti è concentrata tra 0-5%. Preghiamo di prenderne atto prima dell'uso delle nostrepiastrelle.

- La base di posa deve garantire gli standard locali in materia di posa e installazione di pavimentazioni in PVC.

- I nostri rivestimenti sono progettati per uso interno. L'utilizzo di colle non deve avvenire in aree non adeguatamente isolate contro l'umidità del fondo. Evitare di introdurre umidità nel sottofondo (ad esempio scarpe bagnate, presenza o versamento di liquidi, acqua ecc.) prima dell'installazione.

- Non esporre il pavimento agli e"etti dell'acqua per almeno 24 ore o in un ambiente

con umidità relativa a lungo termine superiore al 75%. Le condizioni di utilizzo dei nostri pavimenti sono: temperatura dell'aria tra +10 °C a +35 °C, umidità relativa (50 +/- 10%).

- Evitare di trascinare oggetti con bordi taglienti sulla superficie del pavimento se questi costituiti da un materiale più duro del PVC. Sassi, granelli di sabbia e artigli di animali domestici possono danneggiare la superficie con gra . Consigliamo di aggiungere delle protezioni sui piedi di oggetti che potrebbero danneggiare la superficie. Non spostare pallet senza sollevarli. Evitare di gra are il pavimento.

- Usare sedie con rotelle di tipo "W" o un tappetino di gomma resistente. Usare una pelli-cola protettiva studiata per essere usata sotto oggetti mobili. Utilizzare delle protezioni di plastica sui piedi dei mobili e controllare regolarmente il loro funzionamento.

- Gra o danni causati dal non uso di pellicole protettive su oggetti mobili e fissi (punto 8) non possono essere considerati diretta o indiretta responsabilità del produttore.

- Non esercitare pressione sul pavimento per più di 5 Mpa.

- Oggetti caldi e fumanti possono causare cambiamenti indelebili nel colore e nella struttura delle piastrelle. Prodotti realizzati in gomma scura e in tinta (ruote di gomma, tappetini per elettrodomestici, suole, ecc.) possono, a seguito di un prolungato contatto con il pavimento, causare cambiamenti permanenti nel colore dello strato di usura. Questi possono presentarsi sotto forma di un ingiallimento, brunitura o annerimento della superficie del pavimento sul punto di contatto.

rivestimento, la loro installazione e manutenzione. I rivestimenti in PVC **Easy Joint** rappresentano la scelta più veloce e ottimale per una nuova pavimentazione.

- Le piastrelle non sono raccomandate per l'uso esterno perché il loro colore non risulta stabile e resistente sotto i raggi UV. L'esposizione diretta ai raggi ultravioletti all'interno dello spettro C (ad esempio lampade germicide, radiazioni solari dirette) degradano gradualmente la superficie provocando un cambio di colorazione permanente.

- Rispettare le misure preventive come l'uso in zone adeguatamente dimensionate, procedere con una corretta manutenzione e pulire usando i prodotti da noi consigliati contribuiscono in maniera significativa sulla qualità e vita della pavimentazione.

- La saldatura ad aria calda o la saldatura a freddo è raccomandata in caso in cui sia necessario una perfetta connessione (o per sigillare) tra le piastrelle. Se utilizzati adesivi o colle è possibile saldare le piastrelle solo dopo la posa. Assicurarsi che additivi o colle siano asciutti.

- Non possiamo garantire che le tonalità dei colori siano uguali al 100% tra diversi lotti di produzione. L'installazione deve essere adattata nel caso di utilizzo di diversi lotti.

- Il processo di produzione di **Easy Joint** Home Decor nell'ottica ad e"etto legno non permette di creare piastrelle che possano essere installate tra loro in maniera casuale. In tal caso ciò comporterebbe elementi di disturbo nel decoro in legno.

- Le piastrelle da noi proposte sono state progettate e realizzate per o"rire elevati standard di qualità e per resistere nel tempo. Ciò viene inoltre garantito da un unico sistema di incastro e dalle moderne tecniche di produzione. È però possibile che siano visibili delle tracce di iniezione sulle piastrelle al centro delle stesse (nel caso di **Easy Joint** Light, Industry ed ECO). Queste tracce sono inevitabili.

- Nonostante le piastrelle abbiano un sistema unico nella loro categoria di drenaggio dell'umidità che impedisce l'accumulo di acqua, vi è una remota possibilità che dell'umidità possa apparire negli spazi vicini agli incastri e questo deve essere tenuto in considerazione nelle specifiche di posa/lavoro.

- Prima dell'installazione preghiamo di controllare il sito [www.fortemix.cz](#) per controllare se si hanno in possesso le più attuali specifiche tecniche.

- Consigliamo di installare le piastrelle inclinando la piastrella a 90 gradi ed incastrandola all'altra. Ciò consentirà di migliorare e rendere più saldo il legame tra le piastrelle. Il logo presente sulla base delle singole piastrelle aiuterà in questa operazione. Utilizzare questo sistema per tutta l'installazione.

- Per informazioni più dettagliate circa la manutenzione consigliamo di consultare il documento "Pulizia, Manutenzione e Disinfezione".

- Lo stoccaggio su bancale delle piastrelle con superficie "Diamond" potrebbe causare un'impronta del motivo sulle piastrelle circostanti. Questo aspetto non influisce sulle proprietà tecniche del pavimento ma solo da un punto di vista estetico.

- Nonostante l'alta resistenza delle piastrelle in PVC **Easy Joint** a olio, benzina e altri prodotti petroliferi, qualsiasi fuoriuscita/contatto deve essere eliminato il prima possibile.

⚠ Nota: se non diversamente specificato, le procedure, le raccomandazioni e le garanzie riportate di seguito si applicano a tutti i tipi di piastrelle Easy Joint

